

REFERENCIAS 705PPX - 705PGX

TRAMPILLA INSPECCIÓN GRAVEDAD PYL



Referencia - Descripción

705PP2 - Trampilla inspección gravedad pyl 13mm 20x20
705PP3 - Trampilla inspección gravedad pyl 13mm 30x30
705PP4 - Trampilla inspección gravedad pyl 13mm 40x40
705PP5 - Trampilla inspección gravedad pyl 13mm 50x50
705PP6 - Trampilla inspección gravedad pyl 13mm 60x60

705PQ2 - Trampilla inspección gravedad pyl 15mm 20x20
705PQ3 - Trampilla inspección gravedad pyl 15mm 30x30
705PQ4 - Trampilla inspección gravedad pyl 15mm 40x40
705PQ5 - Trampilla inspección gravedad pyl 15mm 50x50
705PQ6 - Trampilla inspección gravedad pyl 15mm 60x60

Características

Trampillas de inspección fabricadas en aluminio de primera fusión, según aleación 6063 T5.

Las trampillas están compuestas por una placa central de yeso laminado Hidrófuga de 13mm/15mm, pegadas al marco interior de aluminio. Las uniones son soldadas fortaleciendo su conjunto. Su manipulación se emplea en paredes elaboradas en placa de cartón yeso para su inspección sin necesidad de realizar ninguna obra adicional.

Uso

El uso e instalación de las trampillas de inspección queda totalmente reservado para personal con experiencia. La durabilidad, estabilidad y sellos de las trampillas están garantizados para una sola aplicación y en ningún caso pueden ser reutilizados en otras aplicaciones posteriores.

Instrucciones de Instalación

Mida el marco exterior del panel y dibuje un orificio en la pared en la que se ha de colocar, recortándolo posteriormente para su instalación (orificio: medida del panel + 5mm).

Separe el marco exterior del panel e introdúzcalo en el orificio que se ha realizado anteriormente, fijándolo a la placa de de cartón yeso con tornillos de 3,5x25mm, atravesando primero la placa de cartón yeso y seguidamente el marco (de fuera hacia dentro). Asegúrese de colocar en la parte interior del marco los tapones de plástico para no sufrir ningún percance a la hora de inspeccionar la pared al que se ha fijado.

Por último introduzca el panel en el marco exterior, rellene el borde del marco (tornillos incluidos) con yeso y asegúrese de que el panel queda bien sujeto a la estructura.

Ref. 13 mm	Ref. 15mm	Int (mm)	Ext (mm)	Caja
705PP2	705PG2	200x200	260x260	1/ bajo pedido
705PP3	705PG3	300x300	360x360	1/ bajo pedido
705PP4	705PG4	400x400	460x460	1/ bajo pedido
705PP5	705PG5	500x500	560x560	1/ bajo pedido
705PP6	705PG6	600x600	660x660	1/ bajo pedido