

REFERENCIAS

922000 - 922001R

922002 - 922004R

HORQUILLA CUELGUE
ACOPLE PRESION TECHO
CONTINUO



Referencia - Descripción

922000 - Horquilla cuelgue M6 TC45

922001R - Horquilla cuelgue M6 TC47 - Bajo Pedido

922002 - Horquilla cuelgue M6 TC50

92204R - Horquilla cuelgue M6 TC60

Características / Especificaciones Técnicas

- Las horquillas de cuelgue se utilizan como accesorios en las instalaciones de techos suspendidos de perfiles de 45, 47, 50 y 60 mm.
- Están elaboradas en chapa de acero galvanizada de 1 mm. de espesor.

Uso

- El uso e instalación de las horquillas de cuelgue queda totalmente reservado exclusivamente para personal con experiencia.
- Las características de durabilidad, estabilidad y sellado están garantizados para una sola aplicación por lo que, en ninguno de los casos, han de ser reutilizadas en la misma u otra aplicación.

Instrucciones de uso e instalación

- Compruebe que la horquilla de cuelgue no sufra ninguna deformación en su estructura.

- Una vez ya fijado el conjunto de elementos para la fijación del techo desmontable (ej// grapa vigueta + tuercas + varilla roscada), agarre la horquilla de cuelgue y rósquela a la varilla roscada mediante el orificio situado en la parte superior de la horquilla de cuelgue.

- Fije, mediante giro, el perfil “u” a la horquilla de cuelque.

- Por último, no olvide en asegurarse de que la estructura no presenta ninguna deformación, la cual se haya podido ocasionar en su instalación, y de que quede bien sujeta a la estructura.

Advertencias

- Para evitar una incorrecta instalación, se debe tener mucha atención a los anclajes y contrapesos de la estructura y, en todos los casos, las operaciones han de realizarse por personal experimentado y cualificado.

Especificaciones técnicas

Referencias	Descripción	Carga máxima
922000	Horquilla cuelgue M6 TC45	26 Kg
922001R	Horquilla cuelgue M6 TC47	26 Kg.
922002	Horquilla cuelgue M6 TC50	26 Kg.
922004R	Horquilla cuelgue M6 TC60	26 Kg